

Радиаторы стальные панельные с нижним подключением Profil-V 11

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 500/1000 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушспускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110501001RBY
Код.	75387
Вес (брутто), кг	15.55
Габариты (ВхШхГ)	500x1000x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1048
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1000
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	10.48

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 500/1200 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110501201RBY
Код.	75389
Вес (брутто), кг	18.46
Габариты (ВхШхГ)	500x1200x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1258
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1200
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	12.58

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 300/1000 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110301001RBY
Код.	75373
Вес (брутто), кг	9.51
Габариты (ВхШхГ)	300x1000x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	683
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1000
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	6.83

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 300/1200 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110301201RBY
Код.	75375
Вес (брутто), кг	11.23
Габариты (ВхШхГ)	300x1200x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	820
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1200
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	8.2

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 500/700 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110500701RBY
Код.	75384
Вес (брутто), кг	11.19
Габариты (ВхШхГ)	500x700x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	734
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	700
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	7.34

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 300/1400 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110301401RBY
Код.	75377
Вес (брутто), кг	12.95
Габариты (ВхШхГ)	300x1400x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	957
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1400
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	9.57

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 300/1600 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110301601RBY
Код.	75378
Вес (брутто), кг	14.77
Габариты (ВхШхГ)	300x1600x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1093
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1600
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	10.93

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 500/500 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110500501RBY
Код.	75382
Вес (брутто), кг	8.39
Габариты (ВхШхГ)	500x500x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	524
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	500
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	5.24

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 300/600 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушспускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110300601RBY
Код.	75369
Вес (брутто), кг	6.13
Габариты (ВхШхГ)	300x600x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	410
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	600
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	4.1

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 300/700 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110300701RBY
Код.	75370
Вес (брутто), кг	6.93
Габариты (ВхШхГ)	300x700x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	478
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	700
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 300/800 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110300801RBY
Код.	75371
Вес (брутто), кг	7.79
Габариты (ВхШхГ)	300x800x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	547
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	800
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	5.47

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 500/800 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110500801RBY
Код.	75385
Вес (брутто), кг	12.64
Габариты (ВхШхГ)	500x800x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	838
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	800
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	8.38

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 500/900 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110500901RBY
Код.	75386
Вес (брутто), кг	14.1
Габариты (ВхШхГ)	500х900х61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	943
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	900
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	9.43

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 500/1400 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушспускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110501401RBY
Код.	75391
Вес (брутто), кг	21.37
Габариты (ВхШхГ)	500x1400x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1467
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1400
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	14.67

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 500/1800 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110501801RBY
Код.	75393
Вес (брутто), кг	27.38
Габариты (ВхШхГ)	500x1800x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1886
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1800
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	18.86

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 500/2000 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110502001RBY
Код.	75394
Вес (брутто), кг	30.29
Габариты (ВхШхГ)	500x2000x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	2096
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	2000
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	20.96

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 300/1100 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110301101RBY
Код.	75374
Вес (брутто), кг	10.37
Габариты (ВхШхГ)	300x1100x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	752
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1100
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 300/1300 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110301301RBY
Код.	75376
Вес (брутто), кг	12.09
Габариты (ВхШхГ)	300x1300x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	888
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1300
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 300/1800 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110301801RBY
Код.	75379
Вес (брутто), кг	16.6
Габариты (ВхШхГ)	300x1800x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1230
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1800
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	12.3

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 300/2000 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110302001RBY
Код.	75380
Вес (брутто), кг	18.32
Габариты (ВхШхГ)	300x2000x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1366
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	2000
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 300/400 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110300401RBY
Код.	75367
Вес (брутто), кг	4.46
Габариты (ВхШхГ)	300x400x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	273
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	400
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 300/500 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110300501RBY
Код.	75368
Вес (брутто), кг	5.32
Габариты (ВхШхГ)	300x500x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	342
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	500
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 300/500 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушспускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110300501RBY
Код.	75368
Вес (брутто), кг	5.32
Габариты (ВхШхГ)	300x500x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	342
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	500
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 300/900 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110300901RBY
Код.	75372
Вес (брутто), кг	8.65
Габариты (ВхШхГ)	300x900x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	615
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	900
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 500/1100 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушспускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110501101RBY
Код.	75388
Вес (брутто), кг	17
Габариты (ВхШхГ)	500x1100x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1153
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1100
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 500/1300 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110501301RBY
Код.	75390
Вес (брутто), кг	19.91
Габариты (ВхШхГ)	500x1300x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1362
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1300
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	13.62

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 500/1600 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушспускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110501601RBY
Код.	75392
Вес (брутто), кг	24.37
Габариты (ВхШхГ)	500x1600x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1677
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1600
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	16.77

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 500/400 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоспускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110500401RBY
Код.	75381
Вес (брутто), кг	6.94
Габариты (ВхШхГ)	500x400x61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	419
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	400
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 11 re 500/600 нижнее правое подключение 2xG3/4"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV110500601RBY
Код.	75383
Вес (брутто), кг	9.8
Габариты (ВхШхГ)	500х600х61
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	629
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	600
Тип нагревательного прибора	Тип 11

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	