Радиаторы стальные панельные с боковым подключением Profil-K 22
Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Киргизия +996(312)-96-26-47
Казахстан +7(7172)727-132

bam@nt-rt.ru || https://brugman.nt-rt.ru/

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 500/1200 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220501201UBY
Код.	75333
Вес (брутто), кг	32.64
Габариты (ВхШхГ)	500x1200x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	2170
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1200
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	21.7

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 500/1400 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220501401UBY
Код.	75335
Вес (брутто), кг	37.84
Габариты (ВхШхГ)	500x1400x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	2532
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1400
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	25.32

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 500/500 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220500501UBY
Код.	75326
Вес (брутто), кг	14.37
Габариты (ВхШхГ)	500x500x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	904
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	500
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	9.04

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 300/1000 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220301001UBY
Код.	75317
Вес (брутто), кг	16.47
Габариты (ВхШхГ)	300x1000x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1201
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1000
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	12.01

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 300/2000 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220302001UBY
Код.	75324
Вес (брутто), кг	31.8
Габариты (ВхШхГ)	300x2000x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	2403
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	2000
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	24.03

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 500/400 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220500401UBY
Код.	75325
Вес (брутто), кг	11.77
Габариты (ВхШхГ)	500x400x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	723
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	400
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	7.23

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 500/800 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220500801UBY
Код.	75329
Вес (брутто), кг	22.16
Габариты (ВхШхГ)	500x800x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1447
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	800
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	14.47

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 300/1400 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220301401UBY
Код.	75321
Вес (брутто), кг	22.53
Габариты (ВхШхГ)	300x1400x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1682
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1400
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	16.82

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 300/500 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220300501UBY
Код.	75312
Вес (брутто), кг	8.81
Габариты (ВхШхГ)	300x500x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	601
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	500
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	6.01

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 500/1600 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220501601UBY
Код.	75336
Вес (брутто), кг	43.13
Габариты (ВхШхГ)	500x1600x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	2894
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1600
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	28.94

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 500/1800 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220501801UBY
Код.	75337
Вес (брутто), кг	48.41
Габариты (ВхШхГ)	500x1800x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	3255
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1800
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	32.55

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 300/1800 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220301801UBY
Код.	75323
Вес (брутто), кг	28.77
Габариты (ВхШхГ)	300x1800x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	2162
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1800
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	21.62

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 300/600 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220300601UBY
Код.	75313
Вес (брутто), кг	10.32
Габариты (ВхШхГ)	300x600x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	721
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	600
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	7.21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 500/600 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220500601UBY
Код.	75327
Вес (брутто), кг	16.97
Габариты (ВхШхГ)	500x600x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1085
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	600
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	10.85

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 300/800 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220300801UBY
Код.	75315
Вес (брутто), кг	13.35
Габариты (ВхШхГ)	300x800x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	961
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	800
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	9.61

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 500/900 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220500901UBY
Код.	75330
Вес (брутто), кг	24.76
Габариты (ВхШхГ)	500x900x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1628
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	900
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	16.28

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 500/2000 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220502001UBY
Код.	75338
Вес (брутто), кг	53.61
Габариты (ВхШхГ)	500x2000x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	3617
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	2000
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	36.17

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 300/1600 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220301601UBY
Код.	75322
Вес (брутто), кг	25.65
Габариты (ВхШхГ)	300x1600x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1922
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1600
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	19.22

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 300/1100 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220301101UBY
Код.	75318
Вес (брутто), кг	17.99
Габариты (ВхШхГ)	300x1100x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1321
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1100
Тип нагревательного прибора	Тип 22

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 300/1200 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220301201UBY
Код.	75319
Вес (брутто), кг	19.5
Габариты (ВхШхГ)	300x1200x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1442
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1200
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	14.42

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 300/1300 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220301301UBY
Код.	75320
Вес (брутто), кг	21.02
Габариты (ВхШхГ)	300x1300x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1562
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1300
Тип нагревательного прибора	Тип 22

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 300/1200 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220301201UBY
Код.	75319
Вес (брутто), кг	19.5
Габариты (ВхШхГ)	300x1200x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1442
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1200
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	14.42

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 300/1300 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220301301UBY
Код.	75320
Вес (брутто), кг	21.02
Габариты (ВхШхГ)	300x1300x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1562
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1300
Тип нагревательного прибора	Тип 22

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 300/400 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220300401UBY
Код.	75311
Вес (брутто), кг	7.29
Габариты (ВхШхГ)	300x400x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	481
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	400
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	4.81

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 300/700 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220300701UBY
Код.	75314
Вес (брутто), кг	11.84
Габариты (ВхШхГ)	300x700x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	841
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	700
Тип нагревательного прибора	Тип 22

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 300/900 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220300901UBY
Код.	75316
Вес (брутто), кг	14.87
Габариты (ВхШхГ)	300x900x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1081
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	900
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	10.81

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 500/1000 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220501001UBY
Код.	75331
Вес (брутто), кг	27.45
Габариты (ВхШхГ)	500x1000x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1808
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1000
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	18.08

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 500/1100 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220501101UBY
Код.	75332
Вес (брутто), кг	30.05
Габариты (ВхШхГ)	500x1100x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1989
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1100
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	19.89

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 500/1300 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220501301UBY
Код.	75334
Вес (брутто), кг	35.24
Габариты (ВхШхГ)	500x1300x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	2351
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1300
Тип нагревательного прибора	Тип 22

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 22 500/700 боковое подключение 4xG1/2"

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Типы: 11,21,22,33
Высота (мм): 300, 500
Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.
Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.
Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.
В комплект поставки входят: заглушки, воздухоспускной клапан.

- Тип 11 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 - радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 - радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 - радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK220500701UBY
Код.	75328
Вес (брутто), кг	19.56
Габариты (ВхШхГ)	500x700x100
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1266
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	700
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	12.66

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Киргизия +996(312)-96-26-47
Казахстан +7(7172)727-132

bam@nt-rt.ru || https://brugman.nt-rt.ru/